

Externe Kühl- und Heizeinheit (3. Generation)

Das leistungsstarke externe Kühl-/Heizgerät, das für den Einsatz mit den Avant°pool Hanki & Kide Becken geeignet ist, lässt sich auch problemlos mit anderen Pools, Wannen und Becken verwenden.



Produktmerkmale

- » IPX4-klassifiziert – für den Außenbereich geeignet
- » Integrierte Umwälzpumpe
- » Digitales Bedienfeld
- » Abkühlung auf +4 °C
- » Aufheizen auf +40 °C
- » WiFi-Steuerung
- » Einfache Schnellanschlüsse (32 mm)

Technische Details

Produktname	Avant°pool externe Kühl- und Heizeinheit
Artikelnummer	AP.EXCOOLHEAT.001
Maße mit Rädern (L/B/H)	74 cm x 37 cm x 54 cm
Maße ohne Räder (L/B/H)	74 cm x 37 cm x 49 cm
Stromversorgung	220 - 240 V, 50 Hz
Stromanschluss	6.0 A
Kühlleistung	1,0 kW
Kühlgeschwindigkeit	8 °C/Stunde
Heizleistung	1,0 kW
Heizgeschwindigkeit	8 °C/Stunde
Betriebstemperatur	-7 °C bis 43 °C
Kältemittel	R32
Wasserbeständigkeit	IPX4
Wasser Verbindung – Anschlüsse	Schnellanschlüsse (32 mm)
Kabel	Netzkabel mit RCD (220 cm)
Versandkartonmaße/Gewicht	82 cm x 43 cm x 52 cm/Gewicht 60 kg



Gewicht
42 kg



Garantie
2 Jahre (private Nutzung)/
1 Jahr (gewerbliche Nutzung)



WiFi-Fernbedienung/App
Eine ausführliche Anleitung dazu finden
Sie auf unserer Website.



Zertifizierung
CE-zertifiziert

Cooling & Heating unit (3rd generation)

The powerful external cooling/heating device, which is suitable for use with the Avant°pool Hanki & Kide pools, can also be easily used with other pools, tubs and pools.



Product features

- » IPX4 rated – suitable for outdoor use
- » Integrated circulation pump
- » Digital control panel
- » Cooling to +4 °C
- » Heat up to +40 °C
- » WiFi control
- » Simple quick connectors (32 mm)

Technical details

Product name	Avant°pool cooling & heating unit
Product number	AP.EXCOOLHEAT.001
Dimensions with wheels (L/w/h)	74 cm x 37 cm x 54 cm
Dimensions without wheels (L/w/h)	74 cm x 37 cm x 49 cm
Power supply	220 - 240 V, 50 Hz
Current	6.0 A
Cooling capacity	1,0 kW
Cooling/heating speed	8 °C per hour
Heating capacity	1,0 kW
Heating speed	8 °C per hour
Operating temperature	-7 °C bis 43 °C
Refrigerant	R32
Water resistance	IPX4
Water connection – connections	Quick connectors (32 mm)
Cable	Power cable with RCD (220 cm)
Export carton meas./weight	82 cm x 43 cm x 52 cm/weight 60 kg



Weight
42 kg



Warranty
2 years (private use)/
1 year (commercial use)



WiFi remote control/app
A detailed guide to this can be
found on our website.



Certification
CE certificated